

NATURFENSTER 80

HOLZ

NATÜRLICHE ELEGANZ MIT STARKER LEISTUNG

Das Naturfenster 80 steht für wohnliche Holzoberflächen, zuverlässige Dichtheit und ausgewogene Energieeffizienz. Eine hochwertige Beschichtung schützt das natürliche Material dauerhaft.



MASSIVHOLZ

Heimische, PEFC-zertifizierte Hölzer schaffen natürliche Wohnlichkeit.



OBERFLÄCHE

Wasserbasierte 3-fach-Beschichtung für glatte, gleichmäßige Flächen.



DICHTHEIT

Handwerkliche Nassverfugung schützt zuverlässig vor Wind und Feuchtigkeit.



SICHERHEIT

Serienmäßige Basissicherheit; Aufrüstung bis RC2 möglich.

U_w

0,86

W/m²K

U_g

0,6

W/m²K

SCHALL

bis 45

dB



PRODUKTANSICHT



SYSTEM- UND DETAILANSICHT

TECHNISCHE KERNDATEN

● U _w	0,86 W/m ² K
● U _g	0,6 W/m ² K
● SCHALL	bis 45 dB

Leistungswerte beziehen sich auf Referenzausführungen. Verbindlich sind die Werte der konkreten Elementkonfiguration und Auftragsbestätigung.

NATURFENSTER 80 - DIE PROELEMENTS SYSTEMLÖSUNG

Beratung · Planung · Lieferung · Montage · Service



EFFIZIENT



SICHER



KOMFORT



VIelfältig